TREBA FREWA
Geländer Treppensysteme

innovativ – modern – kompatibel

„DUO LINE“ VSG-Glas-Vordach

- Einfache Montage durch vormontierte Träger mit pat. Klemmtechnik
- Vordachträger und Verschraubungen aus Edelstahl V2A bzw. Aluminium eloxiert
- Bedachung 1500x1000mm oder 1800x1200mm in VSG aus 2x TVG 6mm
- Vordach auch ohne Bedachung lieferbar
- VSG-Glas, Edelstahl und Aluminium witterungsbeständig
- Passende Rahmendübel und Kunststoffdistanzen für Montage auf Vollwärmeschutz
- Seitenteil und Regenrinne optional erhältlich
- Versuch bei LGA Würzburg zur Resttragfähigkeit bestanden





Wussten Sie schon?

VSG-Glas auch Verbundsicherheitsglas geschrieben ist eine Form des Verbundglases.

Es besteht aus mind. 2 Scheiben und einer reißfesten Zwischenschicht aus PVB-Folie. Die Folie sorgt dafür, dass im Falle eines Bruchs, die Scherben haften bleiben. So besteht eine Rest-Tragfähigkeit und die Verletzungsgefahr ist verringert.

1. Abmessungen & Platzbedarf

